

A COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, Empresa Pública do Distrito Federal, criada pela Lei nº 2.874 de 1956, e reestruturada pela Lei nº 5.861 de 1972, inscrita sob o CNPJ nº 00.037.457.0001-70, com sede no Setor de Áreas Públicas, Lote “B”, Brasília/DF, CEP: 71.215-000, doravante denominada **NOVACAP**, neste ato representada pelo seu Diretor-Presidente, **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE**, brasileiro, casado, engenheiro eletricista, e por seu Diretor de Suporte, **JOSÉ ITAMAR FEITOSA**, brasileiro, união estável, administrador, ambos residentes e domiciliados em Brasília/DF, tendo em vista o VOTO do Senhor Diretor de Suporte (Doc. SEI/GDF nº [177309864](#)) e a Decisão da Diretoria Executiva da NOVACAP (Doc. SEI/GDF nº [177329734](#)), com amparo na Proposta apresentadas (Doc. SEI/GDF nº [174072345](#)), e no Edital do Pregão Eletrônico nº 019/2025 - NLC/PRES - Para Registro de Preços (Doc. SEI/GDF nº [170167963](#)), todos constantes do Processo SEI/GDF nº [00112-00005925/2025-73](#), sob os fundamentos da Lei 13.303, de 2016, e do Regulamento de Licitações e Contratos da NOVACAP e das demais normas legais aplicáveis, RESOLVE registrar os preços ofertados nos seguinte termos:

EMPRESA FORNECEDORA: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, **CNPJ:** 07.875.146/0001-20 (Doc. SEI/GDF nº [174072169](#), pg. 06)

REPRESENTANTE LEGAL: GUSTAVO TONET BASSANI.

ENDEREÇO: Rua Nelson Dimas de Oliveira, 77 - Bairro Nossa Senhora de Lourdes - Caxias do Sul/RS, **CEP:** 95074-450, **TEL:** (54) 3028-3938, **E-MAIL:** : comercial@serramobileexpo.com.br / serramobile@serramobileexpo.com.br

LOTE 01							
ITEM	MODELO	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	
1	PA 01	ASSENTO E ENCOSTO: em madeira multilaminada de 10Kg/cm², com espessura de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis. Capa de proteção e acabamento injetada/moldada em polipropileno texturizado, com bordas arredondadas, sem uso do perfil de PVC, capas dotadas de orifícios que favorecem a absorção acústica e alta resistência mecânica contra impacto e resistência a produtos químicos. As estruturas do assento e do encosto recebem porcas e parafusos auto atarraxantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes. Será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso. A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos cabeça chata e flangeada embutidos em cavidades apropriadas, não ultrapassando a superfície da blindagem. O estofamento em espuma injetada, com alta pressão, de poliuretano flexível, isento de CFC (clorofluorcarbureto), isocianato 100% MDI –Agente expansor de água, alta resiliência e baixa flamabilidade. Densidade controlada de 57Kg/m³ para o assento com espessura de 50 mm, e de 52Kg/m³ para o encosto. Assento e encosto rebatíveis. Os componentes responsáveis pela articulação do assento e do encosto recebem bucha de poliacetal, plástico de engenharia com baixíssimo coeficiente de atrito, permitindo que a articulação dos componentes ocorra com mínimo de desgaste e elevado desempenho, dispensando manutenção e lubrificação frequentes, o que evita a presença de graxas e lubrificantes próximos ao tecido da poltrona. O mecanismo possui mola de elevada resistência, em aço, com diâmetro de 4 mm e 4 espirais. REVESTIMENTO: Em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. BRAÇOS: apoios de braços integrados à base produzidos em poliuretano integral com alma de madeira com espessura 15mm fixada em chapa de aço de 1,2mm. Med.348 x 55mm. (C x L). PRANCHETA: escamoteável embutida no braço da poltrona, em MDF 15mm de espessura, revestido em laminado melamínico de baixa pressão e bordas retas protegidas com pintura gofrado. Prancheta medidas:255 x 205mm. (P x L). LATERAIS: em chapa de MDF, com 9mm de espessura, revestida nas duas faces na cor preta e bordas retas protegidas com pintura gofrado, na mesma cor. As poltronas iniciais e finais das fileiras recebem um painel de fechamento total que vai do apoia braço até a estrutura da base no piso medindo 550mm. As poltronas centrais recebem o painel de fechamento desde a parte inferior do apoia braço até a estrutura sob o assento, deixando a parte da estrutura situada entre a base do assento até o piso aberta, facilitando a circulação do ar. ESTRUTURA: em tubo de aço, com diâmetro de 25,5 mm e espessura de 2,0mm, chumbada no piso por meio de parafusos auto atarraxantes cabeça sextavada e bucha de poliamida S10. Os componentes estruturais da base recebem cordão de solda MIG. As poltronas possuem elaborado sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira, propiciando conforto e bem-estar. Todas as peças metálicas utilizadas recebem pré- tratamento químico e receber tinta epóxi Pó Eletrostática. O resultado desse processo em uma perfeita ancoragem da tinta. Quando a poltrona não estiver em uso, tanto o assento como o encosto retornam à posição vertical, liberando espaço do corredor sem auxílio do	Unid.	122	R\$ 1.314,44	R\$ 160.361,68	

		usuário. MEDIDAS: Assento: Largura interna de 490 mm e profundidade da superfície de 465 mm. Encosto: Largura interna de 490 mm e extensão vertical de 645 mm. A distância entre os eixos dos assentos é de 550mm. Abertura aproximada de 27º em relação ao encosto. Altura total da parte superior do encosto até a base 885 mm. Profundidade total da poltrona da parte posterior do encosto à parte frontal do assento 670mm. Profundidade da parte posterior do encosto à parte frontal da prancheta 770mm. Medida da poltrona recolhida 275 mm. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional				
2	PA 01 OBESO	ASSENTO E ENCOSTO: em madeira multilaminada moldada anatomicamente a quente compressão de 10 Kgf/cm², com espessura de 12mm. Utilizando lâminas de florestas renováveis e sustentáveis com alto grau de dureza e espessura de 2 mm, intercaladas sempre em número ímpar, com cola cascamite a base de ureia-formol de baixa emissão. As estruturas do assento e do encosto recebem porcas e parafusos auto atarraxantes para a montagem e instalação dos mecanismos, garantindo uma perfeita fixação dos componentes. Para a fixação de componentes que sofrerão esforços físicos, devido aos movimentos dos mecanismos, além da porca com garra, será utilizado em conjunto trava química no momento da colocação dos parafusos, evitando o afrouxamento dos mesmos, bem como evitando o surgimento de ruídos indesejáveis, decorrentes do uso. O assento entre a espuma e a madeira, com uma chapa de aço de 1,9mm capaz de suportar aproximadamente 580kg. O estofamento em espuma laminada com densidade D-23, selada, com espessura de 70 mm para o assento e 50 mm para o encosto. Capa de proteção do assento e encosto confeccionado em madeira compensada de 0,6 mm, revestida com vinil preto. A fixação das capas de proteção será por meio de parafusos, cabeça flangeada. Braços integrados à base produzidos em poliuretano integral com alma de Madeira com espessura mínima 15mm fixada em chapa de aço de aproximadamente 1,2mm. Med.348 x55mm. (C x L). Assento e encosto rebatíveis. Os componentes responsáveis pela articulação do assento e do encosto recebem bucha de poliacetal, plástico de engenharia com baixíssimo coeficiente de atrito, permitindo que a articulação dos componentes ocorra com mínimo de desgaste e elevado desempenho, dispensando manutenção e lubrificação frequentes, o que evita a presença de graxas e lubrificantes próximos ao tecido da poltrona. O mecanismo possui mola de elevada resistência, produzida em aço, com diâmetro de 4 mm e 4 espirais. Revestimento do assento e encosto: Em tecido 100% poliéster ou couro ecológico. PRANCHEA: escamoteável embutida no braço da poltrona, em MDF 15 mm, revestimento em laminado melamínico de baixa pressão e bordas retas protegidas com pintura gofrato. Medida: 255 x 205mm. (P x L) LATERAIS: em MDF 9mm de espessura, revestida nas duas faces, cor preta e bordas retas protegidas com pintura gofrato, na mesma cor. As poltronas iniciais e finais das fileiras recebem um painel de fechamento total que vai do apoia-braço até a estrutura da base no piso. As poltronas centrais recebem o painel de fechamento desde a parte inferior do apoia-braço até a estrutura sob o assento, deixando aparte da estrutura situada entre a base do assento até o piso aberta, facilitando a circulação do ar. ESTRUTURA: produzida em tubo de aço, com diâmetro de 25,5mm e espessura de 2,0mm chumbada no piso por meio de parafusos auto atarraxantes cabeça sextavada e bucha de poliamida S10. Os componentes estruturais da base recebem cordão de solda MIG. As poltronas possuem elaborado sistema estrutural de fixação individual, minimizando as vibrações decorrentes da movimentação dos usuários da mesma fileira, propiciando conforto e bem-estar. Os componentes metálicos recebem tratamento químico e tinta epóxi pó. Quando a poltrona não estiver em uso, tanto o assento como o encosto retornam à posição vertical, liberando espaço do corredor sem auxílio do usuário. MEDIDAS: Largura interna de 1000 mm e profundidade da superfície do assento de 470 mm. Largura interna de 1000 mm e extensão vertical do encosto de 520 mm. A distância entre os eixos dos assentos é de 1000mm. Abertura de 27º em relação ao encosto. Marca: Tok Fabricante: Tok Plasti Metal Ltda Procedência Nacional	Unid.	2	R\$ 2.210,09	R\$ 4.420,18
VALOR TOTAL DA ATA: R\$ 164.781,86 (cento e sessenta e quatro mil, setecentos e oitenta e um reais e oitenta e seis centavos)						

Esta Ata tem prazo de validade de **12 (doze) meses** a partir da assinatura de todas as partes contratantes, considerando-se para efeito de contagem de prazos a data da última assinatura, e eficácia legal após a publicação do seu extrato no Diário Oficial do Distrito Federal.

COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL

FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE

DIRETOR PRESIDENTE

JOSÉ ITAMAR FEITOSA

DIRETOR DE SUPORTE

SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

GUSTAVO TONET BASSANI

Atos Constitutivos: Contrato Social (Doc. SEI/GDF nº [174072169](#) p. 229/233)



Documento assinado eletronicamente por **GUSTAVO TONET BASSANI, RG n.º 4079478386 - SJS/II-RS, Usuário Externo**, em 08/08/2025, às 15:01, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **JOSÉ ITAMAR FEITOSA - Matr.0973696-4, Diretor(a) de Suporte**, em 11/08/2025, às 17:16, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



Documento assinado eletronicamente por **FERNANDO RODRIGUES FERREIRA LEITE - Matr.0973488-0, Diretor(a) Presidente da Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil**, em 12/08/2025, às 10:05, conforme art. 6º do Decreto nº 36.756, de 16 de setembro de 2015, publicado no Diário Oficial do Distrito Federal nº 180, quinta-feira, 17 de setembro de 2015.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site:
http://sei.df.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
verificador= **177674989** código CRC= **BF472DF8**.

"Brasília - Patrimônio Cultural da Humanidade"
Setor de Áreas Públicas - Lote B - Bairro Guará - CEP 70075-900 - DF
Telefone(s):
Sítio - www.novacap.df.gov.br